

# OCO-DT-SFG-3

DämmTac Lärmschutzfolie, glasklar,, Dicke 3 mm,  
Rollenware 1,5 x 20 m,



## Beschreibung

### DämmTac Lärmschutzfolie

DämmTac Lärmschutzfolien sind durchsichtige Folien, die sich hervorragend als Schutz gegen Kälte, Zugluft und Staub eignen. Die große Auswahl an Stärken und Lieferformen deckt einen breiten Einsatzbereich, von der leichten Staubschutzabtrennung über Lärmschutzvorhänge bis zu Pendeltüreinsätzen, ab.

### Produktdetails:

- Farbe: glasklar
- Gewicht: 3,75 kg/m<sup>2</sup>
- Größe: 1,5m x 20m x 3 mm (1 Rolle)
- Dichte: ca. 1,23 g/cbm
- Zugfestigkeit nach DIN 53455: >16 N/qmm
- Brandverhalten nach DIN 4102 - normal entflammbar
- Kältefestigkeit: -35 °C
- Empf. max. Einsatztemperatur: 70 °C
- Erweichungstemperatur: >120 °C
- Flammpunkt: >190 °C
- Zündtemperatur: >300 °C
- Bedingt Ölbeständig

## General

Kurzbeschreibung

DämmTac Lärmschutzfolie, glasklar,, Dicke 3 mm,  
Rollenware 1,5 x 20 m,

## Spezifikationen

## Spezifikationen Fortsetzung

Länge	20000 mm
Breite	1500 mm
Materialstärke	3 mm
Farbe	T0 glasklar
Ausrichtung	Rollenware
Zolltarifnummer	39204390
Garantie	6 Monate

## Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
TTL-Z-DISTA NZH-205	TTL-Z-DISTANZH-205	Distanzhalter 205 mm für Rohr 1 Zoll, Kunststoff, schwarz, zu Schwingschelle,
TTL-Z-DISTANZH-50	TTL-Z-DISTANZH-50	Distanzhalter 50 mm für Rohr 1 Zoll, Kunststoff, blau, zu Pendelschale,
TTL-Z-S-SCH ELLE- BLAU-100	TTL-Z-S-SCHELLE-BLAU-100	Pendelschale 100 mm, Kunststoff, blau, für Rohr 1",
TTL-Z-S-SCHELLE5	TTL-Z-S-SCHELLE5	Schwingschelle für TransTac Lamellen in, 4-5 mm Stärke, für Rohr 1", verzinkt,, inkl. Schrauben + Muttern

## Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17  
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0  
Fax: +49 (0) 6074 8522-26  
E-Mail: info@sinotec.de