


TTO-TTL-S-T55-2MM

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen
1300 x 300 x 2 mm, eurogrün,



Beschreibung

TransFlex 3-teilige Lamellenschutzwand T55 (eurogrün)

Produkteigenschaften:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Umfassender Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- 4 Rollen ø100mm, davon 2 gebremst
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Technische Details:

- Rahmen Mittelteil B 2100 x H 1950mm
- 2 Stück Ausleger Länge je 800mm
- Gesamtbreite = 3700mm
- Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1300mm lang
- Lamellenüberlappung 33% = 50mm
- Bodenfreiheit ca. 600mm

General

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, eurogrün,
------------------	---

Spezifikationen

Spezifikationen Fortsetzung

Höhe	1950 mm
Breite	3700mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T55 eurogrün
Art	Lamelle
Zertifikate	DIN
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
TTO-Z-ROLLE E-100-MB	TTO-Z-ROLLE-100-MB	Lenkrolle mit Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge,, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg
TTO-Z-ROLLE E-100-OB	TTO-Z-ROLLE-100-OB	Lenkrolle ohne Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg

Kontakt

SINotec Sicherheits-Systeme GmbH
Senefelderstraße 17
63322 Rödermark
Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de