


TTO-TTL-SB-T40-1MM



TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 570 x 1 mm, rotorange Bausatz,

Beschreibung

TransFlex 3-teilige Lamellenschutzwand T40 (rotorange)

Produkteigenschaften:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Umfassender Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- 4 Rollen ø100mm, davon 2 gebremst
- Einfach zu montieren

Technische Details:

- Rahmen Mittelteil B 2100 x H 1950mm
- 2 Stück Schwenkarme a 800mm
- Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 570x1mm, 1600mm lang
- Bodenfreiheit ca. 300mm

General

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 570 x 1 mm, rotorange Bausatz,
------------------	--

Spezifikationen

Art	Lamelle
-----	---------

Spezifikationen Fortsetzung

Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
TTO-Z-ROLL E-100-MB	TTO-Z-ROLLE-100-MB	Lenkrolle mit Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge,, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg
TTO-Z-ROLL E-100-OB	TTO-Z-ROLLE-100-OB	Lenkrolle ohne Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg
TTV-Z-K-HAKEN	TTV-Z-K-HAKEN	Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,

Kontakt

SINOftec Sicherheits-Systeme GmbH
Senefelderstraße 17
63322 Rödermark
Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de