

# TTO-TTL-SOT-T0-2MM

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen  
1600 x 300 x 2mm, glasklar,



## Beschreibung

### TransFlex Protect Lamellenschutzwand T0 (glasklar)

#### Produkteigenschaften:

- Flexibel an wechselnde Arbeitssituationen anpassbar
- Umfassender Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- 4 Rollen ?100mm, davon 2 gebremst
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Arbeitsplätze einsetzbar

#### Technische Details:

- Rahmen B 2600 x H 1950mm
- Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1600mm lang
- Lamellenüberlappung 33% = 50mm
- Bodenfreiheit ca. 300mm
- Auch in 2100mm Gesamtbreite erhältlich

## General

Kurzbeschreibung

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen  
1600 x 300 x 2mm, glasklar,

## Spezifikationen

## Spezifikationen Fortsetzung

Höhe	1950 mm
Breite	2600 mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T0 glasklar
Art	Lamelle
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

## Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
TTL-T75M-2MM-33	TTL-T75M-2MM-33	TransTac Lamellen m. Lochung f. Schwing., d-grün matt, 300 x 2 mm, 33% Überl., DIN,
TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
TTO-Z-ROLL E-100-MB	TTO-Z-ROLLE-100-MB	Lenkrolle mit Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge,, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg
TTO-Z-ROLL E-100-OB	TTO-Z-ROLLE-100-OB	Lenkrolle ohne Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg

## Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17  
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0  
Fax: +49 (0) 6074 8522-26  
E-Mail: info@sinotec.de