

TTO-TTL-SOT-T50-2MM



Protect Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen
1600 x 300 x 2mm, rotbraun,

Beschreibung

TransFlex Protect Lamellenschutzwand T50 (rotbraun)

Produkteigenschaften:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Umfassender Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- 4 Rollen ?100mm, davon 2 gebremst
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Technische Details:

- Rahmen B 2600 x H 1950mm
- Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1600mm lang
- Lamellenüberlappung 33% = 50mm
- Bodenfreiheit ca. 300mm
- Auch in 2100mm Gesamtbreite erhältlich

General

Kurzbeschreibung	Protect Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen 1600 x 300 x 2mm, rotbraun,
------------------	---

Spezifikationen

Spezifikationen Fortsetzung

Höhe	1950 mm
Breite	2600 mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T50 rotbraun
Art	Lamelle
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
TTL-T75M-2MM-33	TTL-T75M-2MM-33	TransTac Lamellen m. Lochung f. Schwing., d-grün matt, 300 x 2 mm, 33% Überl., DIN,
TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
TTO-Z-ROLL E-100-MB	TTO-Z-ROLLE-100-MB	Lenkrolle mit Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge,, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg
TTO-Z-ROLL E-100-OB	TTO-Z-ROLLE-100-OB	Lenkrolle ohne Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg

Kontakt

SINOftec Sicherheits-Systeme GmbH
Senefelderstraße 17
63322 Rödermark
Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de