

TTO-TTL-SOT-T55-2MM

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen
1600 x 300 x 2mm, eurogrün,



Beschreibung

TransFlex Protect Lamellenschutzwand T55 (eurogrün)

Produkteigenschaften:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Umfassender Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- 4 Rollen ?100mm, davon 2 gebremst
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Technische Details:

- Rahmen B 2600 x H 1950mm
- Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1600mm lang
- Lamellenüberlappung 33% = 50mm
- Bodenfreiheit ca. 300mm
- Auch in 2100mm Gesamtbreite erhältlich

General

Kurzbeschreibung

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen
1600 x 300 x 2mm, eurogrün,

Spezifikationen

Spezifikationen Fortsetzung

| | |
|-----------------|--------------|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 2600 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Farbe | T55 eurogrün |
| Art | Lamelle |
| Zertifikate | DIN |
| Zolltarifnummer | 94037000 |
| Garantie | 6 Monate |

Zubehör

| Artikel-Nr. | Titel | Kurzbeschreibung |
|----------------------|---------------------|---|
| TTL-T75M-2MM-33 | TTL-T75M-2MM-33 | TransTac Lamellen m. Lochung f. Schwing., d-grün matt, 300 x 2 mm, 33% Überl., DIN, |
| TTL-Z-S-SCHELLE-PIN | TTL-Z-S-SCHELLE-PIN | Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern, |
| TTO-Z-ROLLE E-100-MB | TTO-Z-ROLLE-100-MB | Lenkrolle mit Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge,, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg |
| TTO-Z-ROLLE E-100-OB | TTO-Z-ROLLE-100-OB | Lenkrolle ohne Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 11 mm, Kunststofffelge, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg |

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de