

TTO-TTV-EK-T40-200

TransEco 2000 Schutzwand 0,4 mm Kompakt, rotorange B 2000 x H 1870 mm, Bausatz,



Beschreibung

Schutzwand TransEco Kompakt 2000, Vorhang T40 (rotorange), B: 2050 mm x H: 1870 mm

TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- Einfache Montage
- Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

- Abmessung: B: 2050 mm x H: 1870 mm
- Vorhang: T40 (rotorange), mit Hohlsaum oben und unten (B: 2000 mm x H: 1600 mm)
- Bodenfreiheit: ca. 250 mm
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,80
- Gewicht ohne Verpackung: 10,0 kg
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151

General

Kurzbeschreibung

TransEco 2000 Schutzwand 0,4 mm Kompakt, rotorange B 2000 x H 1870 mm, Bausatz,

Spezifikationen

Höhe	1870 mm
Breite	2050 mm
Materialstärke	0,4 mm
Farbe	T40 rotorange
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0

Fax: +49 (0) 6074 8522-26

E-Mail: info@sinotec.de