

TTO-TTV-EK-T55-200



Beschreibung

Schutzwand TransEco Kompakt 2000, Vorhang T55 (eurogrün), B: 2050 mm x H: 1870 mm

TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- · Einfache Montage
- Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

- Abmessung: B: 2050 mm x H: 1870 mm
- Vorhang: T55 (eurogrün), mit Hohlsaum oben und unten (B: 2000 mm x H: 1600 mm)
- Bodenfreiheit: ca. 250 mm
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,40
- Gewicht ohne Verpackung: 10,0 kg
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151

General

| Kurzbeschreibung | TransEco 2000 Schutzwand 0,4 mm Kompakt, |
|------------------|--|
| | eurogrün, B 2000 x H 1870 mm, Bausatz, |

Spezifikationen

| Höhe | 1870 mm |
|-----------------|--------------|
| Breite | 2050 mm |
| Materialstärke | 0,4 mm |
| Farbe | T55 eurogrün |
| Zertifikate | DIN |
| Zolltarifnummer | 94037000 |
| Garantie | 6 Monate |

Kontakt

SINOtec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17 63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0

Fax: +49 (0) 6074 8522-26 E-Mail: info@sinotec.de