


TTO-TTV-EK-T75M

TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm kompakt, dkl-grün matt, B 1455 x H 1870mm Bausatz,



Beschreibung

Schutzwand TransEco Kompakt, Vorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 1450 mm x H: 1870 mm

TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- Einfache Montage
- Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

- Abmessung: B: 1450 mm x H: 1870 mm
- Vorhang: T75 matt (dunkelgrün), mit Hohlraum oben und unten (B: 1400 mm x H: 1600 mm)
- Bodenfreiheit: ca. 250 mm
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
- Gewicht ohne Verpackung: 8,8 kg
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151

General

Kurzbeschreibung	TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm kompakt, dkl-grün matt, B 1455 x H 1870mm Bausatz,
------------------	---

Spezifikationen

Höhe	1870 mm
Breite	1450 mm
Materialstärke	0,4 mm
Farbe	T75M dunkelgrün matt
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

Kontakt

SINotec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de