


TTO-TTV-SB-T0



TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang
0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,

Beschreibung

TransFlex 3-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T0 (glasklar), B: 3700 mm x H: 1950 mm

Ideal als Schutz gegen Schleiffunken, Nässe, Schmutz, Kälte und Zugluft.

Produktdetails:

- Rahmen blau pulverbeschichtet
- Rohre grau pulverbeschichtet
- Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
- 2 Ausleger á 800 mm
- Gesamtbreite: 3700 mm
- 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
- 3 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T0 (glasklar)
- Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück/Schutzwand)
- Bodenfreiheit 300 mm
- Gewicht: 35 kg

Bedingt funkenfest und flammwidrig. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar.

General

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,
------------------	--

Spezifikationen

Spezifikationen Fortsetzung

Höhe	1950 mm
Breite	3700mm
Materialstärke	0,4 mm
Farbe	T0 glasklar
Art	Vorhang
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de