


## TTO-TTV-SB-T55

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang  
0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,



### Beschreibung

**TransFlex 3-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T55 (eurogrün), B: 3700 mm x H: 1950 mm**

#### Produktvorteile:

- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preiswerter Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

#### Produktdetails:

- Rahmen blau pulverbeschichtet
- Rohre grau pulverbeschichtet
- Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
- 2 Ausleger á 800 mm
- Gesamtbreite: 3700 mm
- 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
- 3 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T55 (eurogrün)
- Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück / Schutzwand)
- Bodenfreiheit 300 mm
- Gefährdungsfaktor ca. 0,40
- Prüfungen: DIN EN ISO 25980
- Gewicht: 35 kg

### General

---

## General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,
------------------	--

## Spezifikationen

Höhe	1950 mm
Breite	3700mm
Materialstärke	0,4 mm
Farbe	T55 eurogrün
Art	Vorhang
Zertifikate	CE
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

## Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17  
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0  
Fax: +49 (0) 6074 8522-26  
E-Mail: [info@sinotec.de](mailto:info@sinotec.de)