


TTO-TTV-SB-T75M

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang
0,4 mm Dicke, dunkelgrün Bausatz,



Beschreibung

TransFlex 3-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 3700 mm x H: 1950 mm

Produktvorteile:

- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preiswerter Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Produktdetails:

- Rahmen blau pulverbeschichtet
- Rohre grau pulverbeschichtet
- Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
- 2 Ausleger á 800 mm
- Gesamtbreite: 3700 mm
- 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
- 3 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T75 matt (dunkelgrün)
- Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück / Schutzwand)
- Bodenfreiheit 300 mm
- Gefährdungsfaktor ca. 0,05
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
- Gewicht: 35 kg

General

General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, dunkelgrün Bausatz,
------------------	--

Spezifikationen

Höhe	1950 mm
Breite	3700mm
Materialstärke	0,4 mm
Farbe	T75M dunkelgrün matt
Art	Vorhang
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	24 Monate

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de