

# TTO-TTV-SOB-T75M

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang  
0,4 mm Dicke, d.grün matt Bausatz,



## Beschreibung

**TransFlex 1-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 2100 mm x H: 1950 mm**

### Produktvorteile:

- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preiswerter Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

### Produktdetails:

- Rahmen blau, pulverbeschichtet
- Rohre grau, pulverbeschichtet
- Breite: 2100 mm
- Höhe: 1950 mm
- 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
- 2 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T75 matt (dunkelgrün)
- geeignet zum Schutz vor inkohärenter Strahlung nach den Anforderungen der Optische Strahlungsverordnung (OStrV) und TROS IOS.
- Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand)
- Bodenfreiheit 300 mm
- Gefährdungsfaktor ca. 0,05
- Prüfungen: SINO ISO 25980
- Gewicht: 28,5 kg

## General

---

## General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke,d.grün matt Bausatz,
------------------	--

## Spezifikationen

Höhe	1950 mm
Breite	2100 mm
Materialstärke	0,4 mm
Farbe	T75M dunkelgrün matt
Art	Vorhang
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	6 Monate

## Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17  
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0  
Fax: +49 (0) 6074 8522-26  
E-Mail: [info@sinotec.de](mailto:info@sinotec.de)