

TTP-T0-2MM-200

TransTac plus Schutzvorhang, glasklar, Dicke: 2 mm, B 1500 x L 2000 mm,



Beschreibung

Schutzvorhang TransTac Plus T0 (glasklar), Stärke 2 mm, B: 1500 x H: 2000 mm, ohne Saum

TransTac Plus-Vorhänge verwendet man für außergewöhnliche Anforderungen, insbesondere:

- Für Schleifarbeiten
- Im rauen Betrieb
- Wenn Standardvorhänge zu schnell verschleifen
- Wenn Lamellen nicht ausreichen
- Für geschlossene Kabinen
- Zur Schalldämmung

Produktdetails:

- Farbe T0 (glasklar)
- Breite: 1500 mm
- Höhe: 2000 mm
- Stärke: 2 mm
- Ohne Saum
- Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringösen
- Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
- Gewicht: 7,20 kg/Stück
- Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598
- Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar

General

General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransTac plus Schutzvorhang, glasklar, Dicke: 2 mm, B 1500 x L 2000 mm,
------------------	---

Spezifikationen

Länge	2000 mm
Breite	1500 mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T0 glasklar
Zolltarifnummer	39269092
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
OCO-Z-LW-8-HAKEN	OCO-Z-LW-8-HAKEN	TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TTL-Z-STÄNDER-60-25	TTL-Z-STÄNDER-60-25	Lamellenständer für Rohr 1", Bausatz, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,
TTV-Z-K-HAKEN	TTV-Z-K-HAKEN	Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,
TTV-Z-STÄNDER-60-25	TTV-Z-STÄNDER-60-25	Vorhangständer für C-Profil, Bausatz,, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de