TTP-T40-2MM-1800

TransTac plus Schweißerschutzvorhang, rotorange, Dicke 2mm, B 1500 x L 1800mm, ISO 25980

Beschreibung

Schweißer-Schutzvorhang TransTac Plus T40 (rotorange), Stärke 2 mm, B: 1500 x H: 1800 mm, ohne Saum

TransTac Plus-Vorhänge verwendet man für außergewöhnliche Anforderungen, insbesondere:

- Für Schleifarbeiten
- Im rauen Betrieb
- Wenn Standardvorhänge zu schnell verschleißen
- Wenn Lamellen nicht ausreichen
- Für geschlossene Kabinen
- Zur Schalldämmung

Produktdetails:

- Farbe T40 (rotorange)
- Breite: 1500 mm
- Höhe: 1800 mm
- Stärke: 2 mm
- Ohne Saum
- Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringösen
- Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
- Gewicht: 6,75kg/Stück
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,80
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151

General

General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransTac plus Schweißerschutzvorhang, rotorange, Dicke 2mm, B 1500 x L 1800mm, ISO 25980

Spezifikationen

Länge	1800 mm
Breite	2000 mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T40 rotorange
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	39269092
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
OCO-Z-LW-8-HAKEN	OCO-Z-LW-8-HAKEN	TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TTL-Z-STÄNDER-60-25	TTL-Z-STÄNDER-60-25	Lamellenständer für Rohr 1", Bausatz, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,
TTV-Z-K-HAKEN	TTV-Z-K-HAKEN	Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,
TTV-Z-STÄNDER-60-25	TTV-Z-STÄNDER-60-25	Vorhangständer für C-Profil, Bausatz,, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,

Kontakt

SINOtec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de