


TTP-T75-2MM-200



TransTac plus Schweißerschutzvorhang,
dunkelgrün, Dicke 2 mm, B 1500xL 2000 mm, ISO
25980

Beschreibung

Schweißer-Schutzvorhang TransTac Plus T75 (dunkelgrün), Stärke 2 mm, B: 1500 x H: 2000 mm, ohne Saum

TransTac Plus-Vorhänge verwendet man für außergewöhnliche Anforderungen, insbesondere:

- Für Schleifarbeiten
- Im rauen Betrieb
- Wenn Standardvorhänge zu schnell verschleifen
- Wenn Lamellen nicht ausreichen
- Für geschlossene Kabinen
- Zur Schalldämmung

Produktdetails:

- Farbe T75 (dunkelgrün)
- Breite: 1500 mm
- Höhe: 2000 mm
- Stärke: 2 mm
- Ohne Saum
- Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringösen
- Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
- Gewicht: 7,20 kg/Stück
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151

General

General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransTac plus Schweißerschutzvorhang, dunkelgrün, Dicke 2 mm, B 1500xL 2000 mm, ISO 25980
------------------	---

Spezifikationen

Länge	2000 mm
Breite	1500 mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T75 dunkelgrün
Zertifikate	DIN
Zolltarifnummer	39269092
Garantie	24 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
OCO-Z-LW-8-HAKEN	OCO-Z-LW-8-HAKEN	TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TTL-Z-STÄNDER-60-25	TTL-Z-STÄNDER-60-25	Lamellenständer für Rohr 1", Bausatz, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,
TTV-Z-K-HAKEN	TTV-Z-K-HAKEN	Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,
TTV-Z-STÄNDER-60-25	TTV-Z-STÄNDER-60-25	Vorhangständer für C-Profil, Bausatz,, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,

Kontakt

<p>SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH</p> <p>Senefelderstraße 17 63322 Rödermark</p> <p>Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0 Fax: +49 (0) 6074 8522-26 E-Mail: info@sinotec.de</p>
--