TTV-T0-130X200

TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4

Beschreibung

Schutzvorhang T0 (glasklar), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum

TransTac glasklare Schutzvorhänge T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse.

Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststoffringösen
Aufhängung mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil
Einfaches Verschieben der Vorhänge in Parkstellung wie bei einer Gardine
Spezielle Laufrollen für größere Höhen
Befestigung an Rohr oder Schutzgittern mit Karabinerhaken

Produktdetails:

Farbe T0 (glasklar)
Breite: 1300 mm
Höhe: 2000 mm
Dicke: 0,4 mm
Rundum mit Saum
Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen
Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
Gewicht: 1,60 kg/Stück
Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598
Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar

Einsatzgebiete:

Beim Schleifen
Schutz gegen Schmutz und Nässe
Als Schutz gegen Splitter, Spritzer und Kälte

Produktvorteile:

Stabil
Langlebig

Ab lager lieferbar

General

Kurzbeschreibung	TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4

Spezifikationen

Länge	2000 mm
Breite	1300 mm
Farbe	T0 glasklar
Zolltarifnummer	39269092
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
OCO-Z-LW-8-HAKEN	OCO-Z-LW-8-HAKEN	TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TTV-Z-DEBE-STD	TTV-Z-DEBE-STD	Deckenbefestigung für C-Profil 40x40 mm, inkl. Dübel u. Schrauben, pulverbeschich,
TTV-Z-K-HAKEN	TTV-Z-K-HAKEN	Karabinerhaken für Rohr 1", verzinkt,, Innendurchm. 40 mm,
TTV-Z-SCHI-VER	TTV-Z-SCHI-VER	Schienenverbinder für C-Profil 40 x 40mm, pulverbeschichtet,
TTV-Z-STÄNDER-60-25	TTV-Z-STÄNDER-60-25	Vorhangständer für C-Profil, Bausatz,, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,
TTV-Z-WABE-UNI	TTV-Z-WABE-UNI	Wandbefestigung für C-Profil 40 x 40 für, Stirn- und Längswand, pulverbeschichtet,

Kontakt

SINOtec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de