SFL-S-XXG-SAP-PLUS

SINOair Flashweld Plus, komplett, Schweißer-Automatikhelm mit Luftführung, 4/5-13, mit Gebläse, P1004-schw/XA5022

Beschreibung

SINOair Pro Komplettset XXG

Technische Daten Gebläse:
Gebläseeinheit: vollelektronische Steuerung und Überwachung garantieren einen konstant sauberen Luftstrom,
Luftstromregelung in 3 Stufen über den An/Aus Schalter,
automatisches Abschalten der Einheit, wenn das Gerät 30 min nicht genutz wird.
Luftstrom: 170 l/min, 200 l/min, 230 l/min
LCD Display: eingeschalteter Luftstrom, Ladezustand
Warnsignale: geringe Akkuladung, verschmutzter Filter (verursacht geringeren Luftstrom), Akkutemperatur zu hoch
Lautstärke: max: 73 dB
Abmessungen Gebläse: L 240 x B 165 x T 70 mm
Gewicht: 1370g (mit Filter, Gürtel und Akku)/ 1020g (ohne Akku)
Betriebsdauer: **bei 170 l/min: >8 h**, *bei 200 l/min: > 6 h*, **bei 230 l/min: > 4 h** (mit neuem Partikelfilter)
Ladezeit: 3-4 h / >500 x wiederaufladbar
Akku: Li-ION 12V, 4400 mAh
Partikelfilter: PRSL
Abscheidegrad: 99,996%
Zertifizierung: CE EN 12941 TH2 (In Verbundung mit mit den Schweißerhelmen **SAP-FW-FIRE** und **SAP-FW-PLUS**)
Betriebstemperatur: -5 C°- +55 C°

Technische Daten Helm:
Aktive Sichtfläche: 100 x 60mm
4 optische Sensoren
Optische Qualität: 1/2/1/1
Schleifmodus
Sensitivität und Aufhellzeit innen einstellbar
Schutzstufen DIN 4/5-9 | DIN 9-13
Filtermaß: 114 x 133mm
Zwei wechselbare Lithium Batterien
Farbe: schwarz

Bestehend aus:
Gebläseeinheit SINOair Pro
Schweißerhelm SINOair Pro XXG

Akku
Gürtel
Schlauch
Partikelfilter, Vorfilter und Funkenschutz
verpackt in einer praktischen Tragetasche

General

Kurzbeschreibung	SINOair Flashweld Plus, komplett, Schweißer-Automatikhelm mit Luftführung, 4/5-13, mit Gebläse, P1004-schw/XA5022

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Optische Qualität	1/2/1/1
Schutzstufe	DIN 4/5-9 | DIN 9-13
Sichtfeld	100 x 60 mm
Zolltarifnummer	84213925
Garantie	6 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung

Kontakt

SINOtec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de