


OCS-MOB-100-BL-GRAU



Fahrbare Lärmschutzwand eins. LB, wgrau, B 1,0 x H 2,25m inkl. Einfassspr. schwarz, komplett mit Fahrgestell

Beschreibung

OPTAC fahrbare Lärmschutzwand Lochblech einseitig, Breite 1000 mm

OPTAC-Lärmschutzwände bestehen aus vorgefertigten Elementen, welche mit einem speziellen Nut-Federsystem formschlüssig verbunden werden. Die offenen Ober- und Unterkanten werden mit einem Blechprofil abgedeckt.

Produktdetails:

- Lochblech einseitig, beschichtet RAL 7035 lichtgrau
- Breite: 1000 mm
- Höhe: 2200 mm
- Gewicht: ca. 80 kg
- Stärke: 50 mm
- Blechdicke: 0,6 mm
- Raumgewicht Steinwolle: 170 kg/m³
- Schalldämm-Maß $R_w = 34$ dB bei einseitiger Lochblechausführung
- Pegelreduzierung von bis zu 30 dB möglich
- Brennbarkeit: nicht brennbar
- Komplette Wände mit Fahrradrahmen

Der Versand erfolgt vormontiert auf Rollen

General

Kurzbeschreibung	Fahrbare Lärmschutzwand eins. LB, wgrau, B 1,0 x H 2,25m inkl. Einfassspr. schwarz, komplett mit Fahrgestell
------------------	--

Spezifikationen

Spezifikationen Fortsetzung

Zolltarifnummer	73089051
Garantie	6 Monate

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de