TSS-T40-K

TransLux Schweißerschutzscheiben, rotorange, Polycarbonat, 2050x1250x3mm, ISO 25980

Beschreibung

TransLux Schweißerschutzscheibe T40 (rotorange)

TransLux wird vor allem zur Abschirmung von Schweißrobotern, als zusätzlichen Blendschutz bei Tür- oder Fernsterverglasungen sowie als Trennelement zwischen Produktionsbereichen verwendet.

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Zähigkeit (Reißdehnung > 80 %)
- Lässt sich kalt biegen und formen
- Beständig gegen Benzin, Öle und Fette (aromatenfrei)
- Dauerhafter Tieftemperaturbereich bis -40 °C
- Gute elektrische Isoliereigenschaften
- Oberer Dauertemperaturbereich bis 115 °C
- Mit Stich-/Kreissäge sägbar; Ablängen mit Schlagschere möglich

Technische Informationen:

- Farbe rotorange
- Abmessung: 2050 x 1250 x 3 mm
- Gewicht: 9,7 kg/Platte
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,80
- Entsprechend Schutzstufe: ca. 4

Prüfungen SINO ISO 25980:

- Abschirmung: Schweißerschutz, Prüfnummer: 12021-PZA-05 2008-01-31

General

General Fortsetzung

Kurzbeschreibung	TransLux Schweißerschutzscheiben, rotorange, Polycarbonat, 2050x1250x3mm, ISO 25980

Spezifikationen

Zolltarifnummer	39206100
Garantie	6 Monate

Kontakt

SINOtec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de